

UNIERSALNE ZASTOSOWANIE

geoSYSTEM G40

Przeznaczenie dla ruchu:



Powierzchnia biologicznie czynna:

**Powierzchnia
wolna 87%**

Tworzywo 13%



Pakowanie:




80x120x220 cm
300 szt. - ok.44 m²



80x120x260 cm
360 szt. - ok.53 m²

Wypełnienie: trawa I kamień



Stadnina koni Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Baranówko

Wytrzymałość na obciążenia:

300 ton / m² (pusta)
500 ton / m² (z wypełnieniem)

Dopuszczalność nacisku na oś: **24 tony**
(dla opony o szerokości 200mm)

Współczynnik śpiwu:

0,12-0,21 (dla równej powierzchni
z kratką z wypełnieniem)

**Klasa reakcji na ogień dla wyrobu wg
PN-EN 13501-1:2010: Cfl-s1**

Posiada właściwości określone
w Rozporządzeniu MSWiA z dn 24.07.2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg przeciwpożarowych
(Dziennik Ustaw 2009 nr 124 poz. 1030)

**Wytrzymałość na obciążenie ruchem dla
dróg klasy G wg normy PN-EN 1991:2004**

Wyrób budowlany:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM KOT
2019/0318 wyd. 3 ZNAK BUDOWLANY



Zastosowanie:

Budownictwo-przemysł-miejsca użyteczności publicznej

Place magazynowe
Miejsca postojowe
Pobocza dróg
Drogi pożarowe

Rekreacja

Tereny rekreacyjne
Stadniny koni
Pola golfowe
Campingi

Dom

Drogi wjazdowe
Miejsca postojowe
Ścieżki w ogrodzie
Brzezi i dno stawu
Wybiegi dla zwierząt

Dane techniczne:

Wymiary: **385 x 385 mm**

Wysokość ścianek: **40 mm**

Grubość ścianek: **3 mm**

Ilość na m²: **6,7 sztuki**

Waga: **0,9 kg/ sztuka
6 kg/ 1 m²**

Sekcje w kratce: **36 oczek
60 mm x 60 mm**

Stabilność wymiarów: **+/-3%**

Trwałość materiału: **geoSYSTEM produkowany
od 2005 roku**

Materiał: **tworzywo 100% recykling**